

## 昆明聂耳交响乐团 2024 年 谱台航空箱报价单

品名	数量	技术参数
谱架	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 谱台选用优质钢材，表面采用耐腐蚀、抗反光的黑色哑光漆面处理，不会在演出时产生光晕反射。</li> <li>2. 谱台可以通过便捷地调整所需要的高度。</li> <li>3. 谱台谱板不低于标准尺寸 50cmx33cm。谱板仰角可调节。谱板可全角度选择调整，并锁止。</li> <li>4. 谱台采用稳定支撑，提供良好的稳定性，避免在使用过程中因翻谱而导致谱台晃动。</li> <li>5. 谱台选用双层设计，下层可放置琴弓或文具。</li> <li>6. 谱台台板须为整块，不能有镂空孔洞。</li> <li>7. 谱台不需乐谱压档（条）。</li> </ol>
低音提琴乐器箱	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坚固耐用的玻璃钢材质或其他轻质材料。</li> <li>2. 带锁具及耐用的可收折把手。</li> <li>3. 配备脚轮，方便运输。</li> </ol>
大提琴乐器箱	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坚固耐用的玻璃钢材质或其他轻质材料。</li> <li>2. 可双肩背负。</li> <li>3. 带锁具及耐用的可收折把手。</li> </ol>
指挥座椅	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高度可调整。</li> <li>2. 坐垫 360°旋转，座椅靠背便捷可以调整至舒适的角度。</li> <li>3. 气动或液压升降装置，座椅面高度可根据需要调整。</li> <li>4. 下层配有脚踏板，可以调节高度和选择角度。</li> <li>5. 座椅面料采用经过防水、防尘、防静电处理的耐用面料。</li> <li>6. 支脚须保持座椅平稳，具有防滑、防刮和静音的功能。</li> </ol>
指挥谱台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 谱台选用优质钢材，表面采用耐腐蚀、抗反光的黑色哑光漆面处理，不会在演出时产生光晕反射。</li> <li>2. 谱台可以通过便捷地调整所需要的高度。</li> <li>3. 谱台谱板不低于标准尺寸 75cmx34cm。谱板仰角可调节。谱板可全角度选择调整，并锁止。</li> <li>4. 谱台采用稳定支撑，提供良好的稳定性，避免在使用过程中因翻谱而导致谱台晃动。</li> </ol>
指挥站台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 站台主体须坚固耐用。</li> <li>2. 站台表面具备防滑功能。</li> <li>3. 站台台面一侧设有防护栏。</li> <li>4. 一侧立柱板上设有滑轮，方便移动。</li> <li>5. 站台内部须有支撑铁框架，固定整体的稳固及防止站台台面下沉的支撑内衬。</li> </ol>